

SLIMLINE

Allmän beskrivning

SLIMLINE är en slank, konisk, fristående mast med triangulärt tvärsnitt. Den är uppbyggd av helsvetsade sektioner.

Sektionerna är normalt 6 m höga.

Eurotower SL levereras i höjder upp till 42 m.

Strukturen lämplig för att bära såväl strålkastare som mindre antenner.

Konstruktion/utförande

De helsvetsade sektionerna kan utföras med bas mått upp till 1200 mm. Dessa sektioner är utförda av rundstång i både ramben och diagonaler.

Stålkvalitet: S355J2G3

Bultmaterial är av kvalitet 8.8.

Grundläggning

Prefabricerade betongfundament finns för sektioner med basmått upp till 1200 mm.

Dimensionering

Tornet dimensioneras enligt Boverkets Konstruktionsregler, BKR. Kontakta Vägbelysning för val av mast för ditt projekt.

Kapacitet

Tornet dimensioneras för att uppfylla ställda krav vad gäller vindarea och tillåtna deformationer för varje enskilt fall.

Ytbehandling

Strukturen ytbehandlas som standard i klass Fe/Zn 115 enligt SS-EN ISO 1461.

SLIMLINE lämpar sig väl för målning för att ytterligare förbättra korrosionsskyddet.

Tillbehör

Till SLIMLINE finns följande tillbehör:

- Armatürkrona
- Strålkastarkrona
- Strålkastarbalk
- Skåpfäste
- Klätterhinder
- Grundbultar
- Gjutmallar

