

## Dubbelarm D15/2- Standard

Art.nr: V03 761 03



Höjd	Armlängd	Ø-armatur	Vikt
2000 mm	2x1500 mm	60 mm	25 kg

Dubbelarm D15/2 är avsedd för LPH 6-12 m och kombineras med stolpkropp Absorbent /2 till komplett stolpe. Levereras som standard varmförzinkad.

För våtlackerade, pulverlackerade och termoplastade dubbelarmar adderas W, P respektive T till artikelnumret. RAL-färg anges.

V03 761 03W	Dubbelarm D15/2, våtlack(1)
V03 761 03P	Dubbelarm D15/2, pulverlack(1)
V03 761 03T	Dubbelarm D15/2, termoplast(1)

<sup>1)</sup> Färgkod enligt RAL-skalan anges vid beställning.

### Teknisk specifikation

Standard:	SS-EN 40-5
CE-intyg nr:	0416-CPD-3610-05
Yta:	Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 Kan även levereras belagd med <i>våtlack, pulverlack</i> eller <i>termoplast</i> .
Material:	Stål
Form:	Rund

### Reservdelar

Y01 101 00	Skruv arm/toppstycke (3 st gängstift insex M10x20 A2)
------------	--

