

## Dubbelarm D35/4 - Standard

Art.nr: V03 761 17



Höjd	Armlängd	Ø-armatur	Vikt
2054 mm	2x3503 mm	60 mm	60 kg

Dubbelarm D35/4 är avsedd för LPH 10-12 m och kombineras med stolpkropp Absorbent /4 till komplett stolpe. Levereras som standard varmförzinkad.

För våtlackerade, pulverlackerade och termoplastade dubbelarmar adderas W, P respektive T till artikelnumret. RAL-färg anges.

V03 761 17W	Dubbelarm D35/4, våtlack(1)
V03 761 17P	Dubbelarm D35/4, pulverlack(1)
V03 761 17T	Dubbelarm D35/4, termoplast(1)

<sup>1)</sup> Färgkod enligt RAL-skalan anges vid beställning.

### Teknisk specifikation

Standard:	SS-EN 40-5
CE-intyg nr:	0416-CPD-3610-05
Yta:	Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 Kan även levereras belagd med <i>våtlack, pulverlack eller termoplast.</i>
Material:	Stål
Form:	Rund

### Reservdelar

Y01 101 00	Skruv arm/toppstycke (3 st gängstift insex M10x20 A2)
------------	--

