

Stolpkropp Absorbent 100/4, 100HE2

Art.nr: V03 751 04

Höjd/Bas/Topp
8700/196/100 mmAvsedd LPH
8-10 mVikt
97 kg

Stolpkropp kombineras med arm eller toppstycke till komplett stolpe och levereras som standard varmförzinkad med förstärkt rostskydd/rotmålning.

För våtlackerade, pulverlackerade och termoplastade stolpkroppar adderas W, P respektive T till artikelnumret, RAL-färg anges.

V03 751 04W Stolpkropp Absorbent 80/2, 100HE2, våtlack⁽¹⁾
V03 751 04P Stolpkropp Absorbent 80/2, 100HE2, pulverlack⁽¹⁾
V03 751 04T Stolpkropp Absorbent 80/2, 100HE2, termoplast⁽¹⁾

⁽¹⁾ Färgkod enligt RAL-skalan anges vid beställning.

Teknisk specifikation

Standard: SS-EN 40-5

CE-intyg nr: 0416-CPD-3610-05

Eftergivlighetsklass: 100HE2

Yta: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt förstärkt rostskydd med grå tvåkomponent epoxifärg upp till 1 m ovan mark i standardutförande. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.

Material: Stål
Oförlobara luckskruvar – 2 st Torx pim M8x15 A2 med stoppbricka i nylon.
Jordnings- och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2.

Form: Konisk 18-sidig stolpkropp med utanpåliggande lucka.

Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning
V06 005 15	E77 784 12	Fundament SJ-4/1500
V06 005 23	E77 784 23	Tätningring JK 4 200-224

Reservdelar

V03 790 30	Lucka 100/4
V03 790 30W	Lucka 100/4-W, våtlack ⁽¹⁾
V03 790 30P	Lucka 100/4-P, pulverlack ⁽¹⁾
V03 790 30T	Lucka 100/4-T, termoplast ⁽¹⁾
Y01 101 00	Skrub arm/toppstycke (3 st gängstift insex M10x20 A2 per arm/toppstycke)
Y01 101 03	Luckskrub (2 st Torx pim M8x16 per stolpkropp)
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskrub

