

## Stolpkropp Absorbent 120/2, 100HE2

Art.nr: V03 752 02



Höjd/Bas/Topp	Avsedd LPH	Vikt
10700/202/84 mm	10-12 m	110 kg

Stolpkropp kombineras med arm eller toppstycke till komplett stolpe och levereras som standard varmförzinkad med rotmålning.

För våtlackerade, pulverlackerade och termoplastade stolpkroppar adderas W, P respektive T till artikelnumret, RAL-färg anges.

V03 752 02W	Stolpkropp Absorbent 100/2, 100HE2, våtlack <sup>(1)</sup>
V03 752 02P	Stolpkropp Absorbent 100/2, 100HE2, pulverlack <sup>(1)</sup>
V03 752 02T	Stolpkropp Absorbent 100/2, 100HE2, termoplast <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Färgkod enligt RAL-skalan anges vid beställning.

### Teknisk specifikation

Standard:	SS-EN 40-5
CE-intyg nr:	0416-CPD-3610-05
Eftergivlighetsklass:	100HE2
Yta:	Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt förstärkt rostskydd med grå tvåkomponent epoxifärg upp till 1 m ovan mark i standardutförande. Kan även levereras helbelagd med våtlack, pulverlack eller termoplast.
Material:	Stål Oförlorbara luckskruvar – 2 st Torx pim M8x15 A2 med stoppbricka i nylon. Jordnings- och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2.
Form:	Konisk 18-sidig stolpkropp med utanpåliggande lucka.

### Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning
V06 005 15	E77 784 12	Fundament SJ-4/1500
V06 005 19	E77 784 22	Tätningring JK 4

### Reservdelar

V03 790 35	Lucka 120/2
V03 790 35W	Lucka 120/2-W, våtlack <sup>(1)</sup>
V03 790 35P	Lucka 120/2-P, pulverlack <sup>(1)</sup>
V03 790 35T	Lucka 120/2-T, termoplast <sup>(1)</sup>
Y01 101 00	Skruv arm/toppstycke (3 st gängstift insex M10x20 A2 per arm/toppstycke)
Y01 101 03	Luckskruv (2 st Torx pim M8x16 per stolpkropp)
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv

