

Stolpkropp Absorbent 120/4, 100HE1

Art.nr: V03 752 04



Höjd/Bas/Topp	Avsedd LPH	Vikt
10700/218/100 mm	10-12 m	125 kg

Stolpkropp kombineras med arm eller toppstycke till komplett stolpe och levereras som standard varmförzinkad med rotmålning.

För våtlackerade, pulverlackerade och termoplastade stolpkroppar adderas W, P respektive T till artikelnumret, RAL-färg anges.

V03 752 04W	Stolpkropp Absorbent 100/4, 100HE1, våtlack ⁽¹⁾
V03 752 04P	Stolpkropp Absorbent 100/4, 100HE1, pulverlack ⁽¹⁾
V03 752 04T	Stolpkropp Absorbent 100/4, 100HE1, termoplast ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Färgkod enligt RAL-skalan anges vid beställning.

Teknisk specifikation

Standard:	SS-EN 40-5
CE-intyg nr:	0416-CPD-3610-05
Eftergivlighetsklass:	100HE1
Yta:	Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt förstärkt rostskydd med grå tvåkomponent epoxifärg upp till 1 m ovan mark i standardutförande. Kan även levereras helbelagd med <i>våtlack</i> , <i>pulverlack</i> eller <i>termoplast</i> .
Material:	Stål Oförlojbara luckskruvar – 2 st Torx pim M8x15 A2 med stoppbricka i nylon. Jordnings- och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2.
Form:	Konisk 18-sidig stolpkropp med utanpåliggande lucka.

Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning
V06 005 15	E77 784 12	Fundament SJ-4/1500
V06 005 23	E77 784 23	Tätningring JK-4 200-224

Reservdelar

V03 790 40	Lucka 120/4
V03 790 40W	Lucka 120/4-W, våtlack ⁽¹⁾
V03 790 40P	Lucka 120/4-P, pulverlack ⁽¹⁾
V03 790 40T	Lucka 120/4-T, termoplast ⁽¹⁾
Y01 101 00	Skruv arm/toppstycke (3 st gängstift insex M10x20 A2 per arm/toppstycke)
Y01 101 03	Luckskruv (2 st Torx pim M8x16 per stolpkropp)
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv

