

Stolpkropp Absorbent 60/2, 100NE2

Art.nr: V03 749 22



Höjd/Bas/Topp 4600/135/84 mm	Avsedd LPH 4-6 m	Vikt 48 kg
---------------------------------	---------------------	---------------

Stolpkropp kombineras med arm eller toppstycke till komplett stolpe och levereras som standard varmförzinkad med förstärkt rostskydd/rotmålning.

För våtlackerade, pulverlackerade och termoplastade stolpkroppar adderas W, P respektive T till artikelnumret, RAL-färg anges.

V03 749 22W	Stolpkropp Absorbent 60/2, 100NE2, våtlack ⁽¹⁾
V03 749 22P	Stolpkropp Absorbent 60/2, 100NE2, pulverlack ⁽¹⁾
V03 749 22T	Stolpkropp Absorbent 60/2, 100NE2, termoplast ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Färgkod enligt RAL-skalan anges vid beställning.

Teknisk specifikation

Standard:	SS-EN 40-5
CE-intyg nr:	0416-CPD-3610-05
Eftergivlighetsklass:	100NE2
Yta:	Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt förstärkt rostskydd med grå tvåkomponent epoxifärg upp till 1 m ovan mark i standardutförande. Kan även levereras helbelagd med <i>våtlack</i> , <i>pulverlack</i> eller <i>termoplast</i> .
Material:	Stål Oförlorbara luckskruvar – 2 st Torx pim M8x15 A2 med stoppbricka i nylon. Jordnings- och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2.
Form:	Konisk 18-sidig stolpkropp med utanpåliggande lucka.

Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning
V06 005 12	E77 784 02	Fundament SJR-1.3
V06 005 16	E77 784 17	Tätningring JK 1.3

Reservdelar

V03	Lucka
V03 W	Lucka 60/2-W, våtlack ⁽¹⁾
V03 P	Lucka 60/2-P, pulverlack ⁽¹⁾
V03 T	Lucka 60/2-T, termoplast ⁽¹⁾
Y01 101 00	Skruv arm/toppstycke (3 st gängstift insex M10x20 A2 per arm/toppstycke)
Y01 101 03	Luckskruv (2 st Torx pim M8x16 per stolpkropp)
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv

