

Stolpkropp Absorbent 80/2, 70HE3

Art.nr: V03 750 02



Höjd/Bas/Topp 6600/157/84 mm	Avsedd LPH 6-8 m	Vikt 59 kg
---------------------------------	---------------------	---------------

Stolpkropp kombineras med arm eller toppstycke till komplett stolpe och levereras som standard varmförzinkad med förstärkt rostskydd/rotmålning.

För våtlackerade, pulverlackerade och termoplastade stolpkroppar adderas W, P respektive T till artikelnumret, RAL-färg anges.

V03 750 02W	Stolpkropp Absorbent 80/2, 70HE3, våtlack ¹⁾
V03 750 02P	Stolpkropp Absorbent 80/2, 70HE3, pulverlack ¹⁾
V03 750 02T	Stolpkropp Absorbent 80/2, 70HE3, termoplast ¹⁾

¹⁾ Färgkod enligt RAL-skalan anges vid beställning.

Teknisk specifikation

Standard:	SS-EN 40-5
CE-intyg nr:	0416-CPD-3610-05
Eftergivlighetsklass:	70HE3
Yta:	Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt förstärkt rostskydd med grå tvåkomponent epoxifärg upp till 1 m ovan mark i standardutförande. Kan även levereras helbelagd med <i>våtlack</i> , <i>pulverlack</i> eller <i>termoplast</i> .
Material:	Stål Oförlorbara luckskruvar – 2 st Torx pim M8x15 A2 med stoppbricka i nylon. Jordnings- och insatsskruvar – 2 st insex MC6S 6x16 A2.
Form:	Konisk 18-sidig stolpkropp med utanpåliggande lucka.

Tillbehör

Art.nr	E-nummer	Beskrivning
V06 005 13	E77 784 10	Fundament SJ-2
V06 005 14	E77 784 21	Tätningring JK 2-3

Reservdelar

V03 790 15	Lucka 80/2
V03 790 15W	Lucka 80/2-W, våtlack ¹⁾
V03 790 15P	Lucka 80/2-P, pulverlack ¹⁾
V03 790 15T	Lucka 80/2-T, termoplast ¹⁾
Y01 101 00	Skruv arm/toppstycke (3 st gängstift insex M10x20 A2 per arm/toppstycke)
Y01 101 03	Luckskruv (2 st Torx pim M8x16 per stolpkropp)
Y03 101 03	Stoppbricka till luckskruv

